

TRUCK BOOSTER



TRUCK BOOSTER to prosta, solidna i odporna na korozję maszyna do instalacji na zewnątrz. Maszyna umożliwia mycie ciężarówek, vanów, maszyn budowlanych i innego sprzętu. Odporna na mróz i łatwa w serwisowaniu. Umieszczenie myjki na parkingu pozwoli na proste, skuteczne i tanie mycie przez okrągły rok.



TRUCK BOOSTER jest wyposażony w izolację termiczną drzwi i obudowy, a w środku obudowy znajduje się wentylator grzewczy, który nie dopuszcza do zamarzania części maszyny. Wentylator kontrolowany termostatem włącza się automatycznie w niskich temperaturach, wtedy gdy TRUCK BOOSTER pozostaje w stanie spoczynku.



TRUCK BOOSTER

- Mosiężna głowica.
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapobiega korozji.
- Kocioł systemu EcoPower redukuje koszty zużycia paliwa.
- Prosty panel kontrolny z 4 przyciskami.
- Akcesoria Ergo - komfort obsługi.
- Zintegrowany system antyzamarzaniowy pozwala na pracę do -20°C.
- Kompaktowa konstrukcja.
- Elektroniczny czujnik poziomu oleju.



DANE TECHNICZNE	TRUCK BOOSTER 5-49 D	TRUCK BOOSTER 7-63 D
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18	175/17.5
Siła mycia (kg/force)	4.9	6.3
Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)	970/930	1260/1170
Temperatura dopływu max (°C)	30	30
Pompa (obr/min)	1450	1450
Temperatura wody podgrzanej (woda/para) (°C)	90/150	90/150
Zużycie paliwa ΔT=45 °C (kg/h)	4.3	5.6
Zbiornik paliwa (l)	33	33
Zbiornik na chemię (l)	2 x 25	2 x 25
Wymiary L x W x H (mm)	1025 x 715 x 1670	1025 x 715 x 1670
Ciężar (kg)	227	262
Pobór mocy (kW)	7.2	8.2
Zasilanie (V~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/16
Rozmiar dyszy	0550	0680
CECHY		
Tłoki / ilość	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 4
Czujnik niskiego poziomu oleju w pompie	●	●
Automatyczny Start/Stop	●	●
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
Wąż ciśnieniowy (DN10, 10 m)	6101766	6101766
Pistolet Ergo 2000	106403122	106403122
Szybkozłącze Ergo	101119496	101119496
Podłączenie wody*	61369	61369
Lanca Tornado, bez dyszy	106403010	106403010
Dysza Tornado Plus	101119743	101119743
NUMER KATALOGOWY	107370830	107370810