

# Stacjonarne gorącowodne myjki samoobsługowe


## AUTO BOOSTER



Solidna jednostka w obudowie ze stali nierdzewnej mająca wiele ciekawych funkcji. Tania w eksploatacji, bardzo przydatna, niezawodna, łatwa w obsłudze maszyna gwarantująca świetne efekty mycia. Dostępne jest 5 programów mycia. AUTO BOOSTER może być dostarczony w kolorach firmowych stacji.



AUTO BOOSTER jest standardowo wyposażony w izolację termiczną drzwi i obudowy, co chroni go przed wpływem zimna. Tryb cyrkulacji sprawia, że maszyna staje się mrozoodporna.



### AUTO BOOSTER

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapobiega korozji.
- Kocioł systemu EcoPower redukuje koszty zużycia paliwa.
- Do 5 programów mycia.
- Zintegrowany system antyzamarzaniowy pozwala na pracę do  $-20^{\circ}\text{C}$ .
- Zamknięty system antyzamarzaniowy dla węża i lancy.
- Elektroniczny wrzutnik monet z opcją programowania.
- Sprężynujące ramię węża ułatwia pracę.
- Urządzenie samoobsługowe.
- Zmiękcacz wody w opcji.
- Kompaktowa konstrukcja - zajmuje mało miejsca.



| DANE TECHNICZNE  | AUTO BOOSTER 5-20 D | AUTO BOOSTER 5-20 E12 |
|--|---------------------|-----------------------|
| Ciśnienie pompy (bar/MPa)                                      | 100/10              | 100/10                |
| Siła mycia (kg/force)  | 2                   | 2                     |
| Wydatek wody $Q_{\max}/Q_{\text{iec}}$ (l/h)                   | 500/500             | 500/500               |
| Temperatura dopływu max ( $^{\circ}\text{C}$ )                 | 30                  | 30                    |
| Pompa (obr/min)  | 1450                | 1450                  |
| Temperatura wody podgrzanej (woda/para) ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 60/-                | 60/-                  |
| Zużycie paliwa $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)            | 2.7                 |                       |
| Zbiornik paliwa (l)  | 33                  |                       |
| Zbiornik na chemię (l)   | 3 x 25              | 3 x 25                |
| Wymiary L x W x H (mm)   | 1025 x 715 x 1670   | 1025 x 715 x 1550     |
| Ciężar (kg)  | 252                 | 188                   |
| Pobór mocy (kW)  | 4.5                 | 16.5                  |
| Zasilanie (V/~/Hz/A)   | 400/3/50/10.8       | 400/3/50/28           |
| Rozmiar dyszy  | 0370                | 0370                  |
| <b>CECHY</b>   |                     |                       |
| Tłoki / ilość  | Ceramiczne / 3      | Ceramiczne / 3        |
| Wersja diesl   | ●                   |                       |
| Wersja elektryczna   |                     | ●                     |
| Czujnik niskiego poziomu oleju w pompie                        | ●                   | ●                     |
| Automatyczny Start/Stop  | ●                   | ●                     |
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b>                                 |                     |                       |
| Pistolet zimowy, 25 bar  | 106402243           | 106402243             |
| Podłączenie wody*  | 61369               | 61369                 |
| Lanca Universal, bez dyszy                                     | 106403037           | 106403037             |
| Dysza Tornado Plus   | 101119737           | 101119740             |
| <b>NUMER KATALOGOWY</b>  | <b>107370850</b>    | <b>107370860</b>      |