



## MULTICLEANER 7-53

- Czas sprzątania zredukowany o nawet 80%.
- Higieniczny i łatwy w obsłudze.
- Przyjemność użytkowania.
- Znacząca redukcja kosztów.
- Wytrzymała pompa C3 zapewniająca długą żywotność.
- Sterowanie kilkoma komendami.
- Rozbudowany system alarmowy.

MULTICLEANER 7-53 to łatwy w programowaniu automatyczny robot myjący wyposażony w myjkę wysokociśnieniową. MULTICLEANER redukuje czas sprzątania chlewni myjkami wysokociśnieniowymi o 80%. Czujniki kierują ruchem robota, a opcjonalne akcesoria umożliwiają stosowanie detergentów i środków dezynfekcyjnych. Istnieje możliwość zainstalowania sensora, który wykrywa obecność przeszkód na mytym obszarze. Robota można łatwo transportować między różnymi lokalizacjami.

Ramię pionowe umieszczone jest na obrotowej stopie i może się obracać o 90° w prawo lub w lewo. Ramię poziome jest zamocowane przy pomocy sworznia. Ramię obraca się gdy pompa jest w stanie spoczynku, więc sworzień nie jest nadmiernie obciążony. Oba ramiona można zablokować w jednej z 16 pozycji w przypadku ramienia pionowego i w jednej z 13 pozycji w przypadku poziomego.



DANE TECHNICZNE	MULTICLEANER 7-53
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	195/19.5
Siła mycia (kg/force)	5.3
Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)	1070/1000
Pompa (obr./min.)	1450
Temperatura dopływu max (°C)	60
Efektywna głębokość czyszczenia (mm)	4800
Zasięg ramienia, min/max (mm)	1000/2000
Wymiary L x W x H (mm)	1500 x 615 x 1000
Ciężar (kg)	285
Pobór mocy (kW)	6.8
Minimalna szerokość korytaża pracy (mm)	700
Poziom hałas LpA/LwA (dB(A))	83/96
Zasilanie (V~/Hz/A)	400/3/50/16
Długość kabla el. na bębnie (m)	35
Rozmiar dyszy	Dysza o dużym zasięgu 1.5
<b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b>	
Tłoki / ilość	Ceramiczne / 4
Zestaw do dezynfekcji	○ / 107341901
Zestaw do mycia ręcznego	○ / 107341902
Zestaw wykrywania przeszkód	○ / 107341903
Moduł GSM	○ / 107341900
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>107341010</b>