

Prowadzone zmiatarki przemysłowe z napędem



FLOORTEC 560 to świetne rozwiązanie dla sprzątania bezpyłowego małych i średnich powierzchni takich jak stacje obsługi pojazdów, parkingi, podwórka szkolne, fabryki czy małe magazyny. Świetna również do sprzątania dużych powierzchni dywanowych. Niski poziom hałasu w trosce o komfort operatora.



Regulowany i składany uchwyt umożliwia dostosowanie do wzrostu operatora oraz łatwiejsze transportowanie.



FLOORTEC 560

- Model bateryjny lub spalinowy.
- Sprawdza się w wąskich korytarzach,
- Szczotka o długości 600 mm.
- System przerzutu śmieci do tyłu.
- Bezpyłowe sprzątnięcie podłóg i wykładzin.
- Łatwa ocena stanu oraz wymiana filtrów czy szczotek bez potrzeby stosowania narzędzi.
- Ergonomiczna, zwrotna i łatwa w prowadzeniu.
- Trwała politylenowa konstrukcja i formowana rotacyjnie pokrywa są odporne na korozję
- Specjalny system przenoszenia napędu od silnika do szczotek zaprojektowany z myślą o minimalizowaniu kosztów ewentualnych napraw i przestojów.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC 560 B OBC	FLOORTEC 560 P
Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm)	820/600	820/600
średnica szczotki bocznej (mm)	420	420
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	3690	3690
Prędkość pracy (km/h)	4.5	4.5
Pojemność zbiornika śmieci (l)	50	50
Napęd bateryjny (V)	12	
Napęd spalinowy (kW)		2.2
Zbiornik paliwa (l)		2.2
Powierzchnia filtra (m ²)	2	2
Wymiary L x W x H (mm)	1070 x 780 x 840	1070 x 780 x 840
Ciężar (kg)	90	105
CECHY		
Wersja bateryjna	●	
Prostownik wbudowany		●
Wersja spalinowa	●	
Poliestrowy filtr główny	○	○
Bezpyłowe zmiatanie	●	●
Własny napęd	●	●
Składany uchwyt	●	●
Po rozpakowaniu gotowy do użycia		●
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE		
Szczotka główna 265 x 600 ppl 0,7	146 0748 000	146 0748 000
Szczotka boczna 180 x 420 ppl 0,8	145 1899 000	145 1899 000
Prostownik wbudowany	146 2359 000	
Filtr papierowy	145 4806 000	145 4806 000
NUMER KATALOGOWY	908 4108 010	908 4109 010